



# TBU 3P

urządzenie do napowietrzania  
i przerzucania kompostu

3-punktowe mocowanie do ciągnika

seria

TBU



W<sup>o</sup>

WILLIBALD

# dane techniczne serii TBU

## dane techniczne :

### TBU 3P:

sposób eksploatacji:	mocowanie w 3 punktach na uchwycie ciągnika od 130 KM i z biegiem pelzającym od 0,5 km/godz
napęd:	poprzez wałek przekaźnika mocy ciągnika
wydajność:	do 1.200 m <sup>3</sup> /godz. (w zależności od mocy ciągnika)
sterowanie:	poprzez system hydrauliczny ciągnika
wymiary dł.x szer.x wys.:	4850x2450x3450 mm
ustawienie zwarte dł.x szer.x wys.:	3250x2450x4250 mm
ciężar:	3200 kg
szerokość przenośnika taśmowego:	100 cm
głębokość robocza:	do 50 cm w zależności od budowy ciągnika i rodzaju materiału

### szczególne zalety w skrócie:

- Oryginalny Willibald - wzmocniona taśma gumowa
- bęben mielący z 28 nożami
- łatwa obsługa dzięki 3-punktowemu podnoszeniu
- Hydraulicznie sterowana kłapa wyrzutowa uwzględniająca optymalną wysokość i szerokość kopców
- urządzenie tanie w eksploatacji
- Obróbka warstw w zasięgu pobierania zapewnia odpowiednie wymieszanie zewnętrznych i wewnętrznych warstw kopców
- specjalne ułożenie noży na rotorze umożliwia czyste zrywanie bez niebezpieczeństwa zawalenia się ścian

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych  
stan: 05/2007



**WILLIBALD**

**J. Willibald GmbH** Bahnhofstraße 6 D-88639 Wald-Sentenhart  
**Tel.:** +49 (0) 7578 / 18 90 **Fax:** +49 (0) 7578 / 18 91 70  
**e-mail:** info@willibald-gmbh.de www.willibald-gmbh.de